

Garenloos brocheren

Aanleverspecificaties

Om tot het beste resultaat te komen moet er bij het aanleveren van de bestanden rekening worden gehouden met een aantal punten:

Jouw drukwerk kan je uniek maken door het te voorzien van een afwerking. Bij het aanleveren van drukwerk met een garenloze (gelijmde binding) afwerking zijn er een aantal stappen die je moet doorlopen:

- Zorg dat alle pagina's zijn samengevoegd in één PDF bestand. Zo kunnen wij direct het bestand inladen en wordt het drukwerk correct gedrukt. Of upload het omslag boven het binnenwerk in de upload tool.
- Het is niet mogelijk om meerdere ontwerpen te drukken wanneer de oplages niet hetzelfde zijn (1x40 en 1x60 wanneer je een oplage van 100 besteld). Zorg dus wanneer je verschillende ontwerpen hebt dat de oplages gelijk zijn aan

Algemene informatie

- Verstuur de bestanden altijd als PDF. Sla deze op met de instelling [PDF/X-1a:2001] en zorg dat je de 'marges toevoegen' aan zet bij het exporteren.
- Gebruik altijd kleurmodus CMYK (fullcolour) om tot de mooiste kleuren te komen.
- Zet je lettertype altijd om in lettercontouren (outlines) of sluit het lettertype in bij het exporteren.
- Zorg voor 3mm afloop rondom. Als objecten tot de rand moeten lopen hebben we 3mm extra nodig om goed te kunnen snijden.

De bijbehorende templates zijn te downloaden op de productpagina of via de link templates in de footer. Staat je formaat er niet tussen of past je creatie alleen binnen een ander formaat? Dat is bij DePrintPartner geen probleem! Je kunt bij ons drukwerk laten drukken met een afwijkend, zelf gekozen formaat. Zo kan je verder met je creativiteit en krijg je een uniek ontwerp.




Kom je er niet uit of heb je vragen? Eén van onze drukwerkexperts staat voor je klaar om je vragen te beantwoorden!
Bel gerust naar: **030 254 81 40**

Aanleveren garenloos omslag


Maak het omslag op als spread, dus pagina's aan elkaar vast. Lever altijd twee spreads aan; de eerste spread omvat de buitenkant van de omslag en de tweede spread is de binnenkant van het omslag. Voeg ook een rugdikte toe in het midden van de spreads omdat het magazine door het lijmen een 'rug' krijgt. Check het voorbeeld hieronder voor de opmaak:

buitenkant omslag P1



Rugdikte

binnenkant omslag P2



Rugdikte vrijhouden van artwork

Aanleveren garenloos binnenwerk

Lever de buiten- en binnenkant van de omslag in 1 PDF aan, en het binnenwerk in een tweede PDF. Hou er rekening mee dat de eerste pagina van je binnenwerk dus altijd op het rechterblad van het magazine begint. Pas op met afbeeldingen die van de linker- naar de rechterpagina over moeten lopen. Dit kan namelijk nooit helemaal exact overlopen.

Lever het binnenwerk aan als losse pagina's en dus niet als spread!

Let op:

- Zorg ervoor dat je het bestand met de omslag boven het bestand met het binnenwerk plaatst in de uploadtool. Wij voegen het bestand voor je samen.

| Bestandsnaam | Status | Sorteervolgorde | Verwijder |
|------------------------|--------|-----------------|-----------|
| 1005147_omslag.pdf | 100% | ⌘ | 🗑️ |
| 1005147_binnenwerk.pdf | 100% | ⌘ | 🗑️ |

GEÛPLOADE Bestanden

Pas hier de sorteervolgorde aan!

Plaats het omslag boven binnenwerk

- Zorg dat je in de 2de pagina van het omslag de rug van het boek vrij houdt van artwork + 3 mm aan beide kanten. Zo kan de lijm rechtstreeks hechten op het papier ipv op de inkt. Dit zorgt voor een betere hechting.