

# Contour snijden

## Aanleverspecificaties

Om tot het beste resultaat te komen moet er bij het aanleveren van de bestanden rekening worden gehouden met een aantal punten:

### Algemene informatie

- Verstuur de bestanden altijd als PDF. Sla deze op met de instelling [PDF/X-1a:2001] en zorg dat je de 'marges toevoegen' aan zet bij het exporteren.
- Gebruik altijd kleurmodus CMYK (fullcolour) om tot het mooiste drukwerk te komen.
- Zorg dat afbeeldingen minimaal 300dpi zijn, om te voorkomen dat je afbeeldingen niet vervagen.
- Zorg voor 3mm afloop. Als objecten tot de rand moeten lopen hebben we 3mm extra nodig om goed te kunnen snijden.

### InDesign en Illustrator template

Download ons template voor InDesign of Illustrator.  
We hebben twee lagen in het template bestand staan:

- Stans: Hierop ontwerp je alleen de lijnen van de stansvorm. Deze komt altijd boven de laag 'Ontwerp'.
- Ontwerp: In deze laag maak je het fullcolour ontwerp, dus zonder de stansvorm. Je opent de lagen via Venster > Lagen.

De bijbehorende templates zijn te downloaden op de productpagina of via de link templates in de footer. Staat je formaat er niet tussen of past je creatie alleen binnen een ander formaat? Dat is bij DePrintPartner geen probleem! Je kunt bij ons producten laten drukken met een afwijkend, zelf gekozen formaat. Zo kan je verder met je creativiteit en krijg je een uniek ontwerp.



Kom je er niet uit of heb je vragen? Eén van onze drukwerkexperts staat voor je klaar om je vragen te beantwoorden!  
Bel gerust naar: **030 254 81 40**

### Aanleveren stansvorm

Het is erg belangrijk dat je voor de stansvorm alleen de kleuren gebruikt die we een speciale kleurcode hebben gegeven zodat de stansmachine het herkent. Als je het template in Illustrator of InDesign gebruikt dan kan je deze openen via Venster > Kleur > Stalen (InDesign) en Venster > Stalen (Illustrator).

Daarin staan twee kleuren: **STANS (de roze kleur) is de snijlijn en RILLIJN (de blauwe) is de rillijn**. Bij stickervellen bestaat de mogelijkheid te slitten ofwel het aanbrengen van een Kiss-cut. Hierdoor wordt het stickervel niet volledig doorgesneden maar aanleen de toplaag zodat de sticker kan worden afgenomen.

**Kiss-cut graag in 100% Yellow aanleveren**

**Let op:** Zorg ervoor dat de stans/rillijnen/ kiss-cut goed op elkaar aansluiten en geef de lijn een dikte van **0,25pt** in de juist kleur (STANS of RILLIJN). Omdat de stanslijn en je

ontwerp in één bestand zitten is het belangrijk dat je de stans- en rillijnen op overdrukken zet. Als je dit niet doet, dan wordt het ontwerp onder de stansen rillijnen wit. Als de stans minimaal verschuift dan zie je al een wit randje namelijk. Selecteer alle stans- en rillijnen. Via Venster > Uitvoer > Kenmerken

### Bestanden exporteren

Check of er geen belangrijke objecten of teksten vlakbij de stans- of rillijn staan. Exporteer je PDF als PDF-X1/a:2001 en exporteer met 3mm afloop rondom.

#### Voorbeeld:

